


Technische Beschreibung

1. Maße / Gewicht



CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A



CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A RB



CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 4S



Modell	Maße (mm)															Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A	390–520	380–510	440	455	460	820–945	420	320	430	710	710	644	—	—	—	8,6
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A RB	590–815	570–795	440	455	460	1000–1250	420	320	430	710	710	694	—	—	—	10,2
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 4S	425	—	440	455	460	850	420	320	430	—	676	676	—	—	—	6,8

A – Sitzhöhe

A1 – Sitzhöhe nach EN 16139

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Rückenlehnenhöhe

J – Durchmesser des Fußkreuzes

K – Basisbreite

L – Gesamttiefe

I – Kopfstützenhöhe

M – Breite der Kopfstütze

N – Höhe der Kopfstütze



Armlehnen	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP62	240	235	75	470	620	1,2

Z – Armlehnenhöhe

Y – Armlehntiefe

X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1. Fußkreuz / Gestell

Fußkreuz:

- Ø 710 mm fünfarmig, aus schwarzem Polyamid (TS25),
- Ø 676 mm vierarmig, aus schwarzem Polyamid (TS37).

Fußstütze – Ringfußstütze Ø 456 mm, aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF). Höhenverstellung mittels Handrad.

2.2. Rollen / Gleiter

2.2.1. Spezielle Drehstühle

Ø 50 mm schwarze selbstbremsende Kunststoffrollen standardmäßig für Teppichböden (SH50) oder optional für Hartböden (SHH50) – gilt für TS25 Fußkreuz.

Gleiter für Teppichböden, mit Filzoption für Hartböden (GD-SPHF) – gilt für TS37 Fußkreuz.

2.2.2. Spezieller Drehstuhl mit Fußstütze

Gleiter für Teppichböden (GB) als standard. Ø 50 mm lastbremsende Rollen für Teppichböden (KSH) oder Hartböden (KSHH) – beide als Option.

2.3. Mechanik

PST45-BL Schwenkmechanik mit stufenloser

Höhenverstellung – gilt für TS25 Fußkreuz.

MP13 Schwenkmechanik – gilt für TS37 Fußkreuz.

2.4. Sitz, Rückenlehne

Sitz mit Abdeckung

Die am Rückenlehnenanschluss integrierte Sitzabdeckung ist aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in der Farbe Schwarz oder Grau. Sitz aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau, Rot oder Blau.

Rückenlehne

Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau, Rot oder Blau.

3. Armlehnen

Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) gilt für TS25 Fußkreuz.

4. Verpackung

Spezieller Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz
Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A), 1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette.

Der Karton enthält 4 separate Elemente:

- Sitz montiert mit Mechanik und Rückenlehne
- Armlehnen,
- Fußkreuz mit montierten Rollen,
- pneumatische Gasfeder.

Spezieller Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz und Fußstütze

Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A), 1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette.

Der Karton enthält 5 separate Elemente:

- Sitz montiert mit Mechanik und Rückenlehne
- Fußkreuz mit montierten Gleitern,
- Armlehnen,
- pneumatische Gasfeder,
- Fußstütze.

Spezieller Drehstuhl mit vierarmigem Fußkreuz

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM)

1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel für die Stühle (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

Genehmigung nach EN 1335 – ausstehend.