

1. Maße / Gewicht



VOSTO SWIVEL CHAIR MESH



Modell	Maße (mm)														Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
VOSTO TS25 FS ESH	410–540	420	480	460	1045–1175	460	590	625	710	—	644	—	—	—	13
VOSTO ST44 FS ESH	410–540	420	480	460	1045–1175	460	590	625	700	—	644	—	—	—	13,2

A – Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Rückenlehnenhöhe

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes

K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe

I – Kopfstützenhöhe

M – Kopfstützenbreite

N – Kopfstützenhöhe



Armlehnen	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R42U1	230–310	255	100	450–510	655–715	1,9

Z – Armlehnenhöhe

Y – Armlehnenlänge

X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Gestell

Fußkreuz:

– Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25)

– Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium (ST44-POL)

Schwarze pneumatische Gasfeder ohne Abdeckung.

2.2 Rollen

Rollen – Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Teppichböden (ESH) oder optional für Hartböden (ESHH).

2.3 Mechanik

FS Synchronmechanik – Funktion:

– Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,

– Synchronbewegung von Rücken und Sitz,

- Öffnungswinkel der Rückenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknopf,
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder

2.4 Sitz und Rückenlehne

Sitz

Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Stärke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW), Stärke 52–71 mm und Raumgewicht 52 kg/m³.

Netzrückenlehne (Mesh)

Rahmen aus schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) standardmäßig in der Farbe Schwarz (BL), bezogen mit Netzgewebe NS01.

Lordosenstütze – Standardmäßig erhältlich, in der Farbe Schwarz (BL).

3. Armlehnen

Armlehnen R42U1:

2D-Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen:

- Höhe 80 mm,

4. Verpackung

1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert), 10 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel.

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 und EN 1022.